

Καινούργιος & Αμεταχείριστος 4 x 4 Πετρελαιοκίνητος Φορτωτής με Σπαστό Σασί
(Brand - New 4 x 4 Diesel Articulate Wheel-Loader)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - Μοντέλο	AVANT (Φινλανδίας) 645i
Ανυψωτική Ικανότητα	1.000 kg*
Τύπος Ιστού	TELESCOPIC
Μέγιστη Ανύψωση Μπούμας	2.835mm
Μέγιστη Ταχύτητα	12 km/h
Διαστάσεις Μηχανήματος	Μήκος 2.610mm / Πλάτος 1.290mm / Ύψος 2.060mm
Ακτίνα Περιστροφής	2.250mm
Δύναμη Έλξης	1400 kp
Βάρος Μηχανήματος	1620 kg
Κινητήρας	Kubota V1505-CR-TE5 EURO 5 , 4-cyl., 33 kW (44 hp) / Αντιρρυπαντικής - Τεχνολογίας
Καύσιμο / Μετάδοση Κίνησης	DIESEL / Υδροστατική / HYDROSTATIC μέσω μειωτήρων
Εμπρόσθιοι Τροχοί / Ελαστικά	2 x Πνευστά Ελαστικά Αγροτικού Προφίλ 26 x 12.00 - 12
Οπίσθιοι Τροχοί / Ελαστικά	2 x Πνευστά Ελαστικά Αγροτικού Προφίλ 26 x 12.00 - 12

Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Cab L: προστασία από βροχή και άνεμο, με μπροστινό υαλοκαθαριστήρα.
2.	Φώτα δρόμου K.O.K. και φάρος εργασίας.
3.	Anti Slip Valve Optidrive: εκτρέπεται θετικά τη ροή λαδιού μεταξύ των κινητήρων υδραυλικής μετάδοσης της δεξιάς και της αριστερής πλευράς και βελτιώνει την πρόσφυση σε ολισθηρές και ανώμαλες επιφάνειες.
4.	Έχτρα αντίβαρο 109kg.
5.	Σφαιρικός κοτσαδόρος με πείρο ρυμούλκησης.
6.	Extra aux. hydr. outlet: έξτρα παροχή υδραυλικού κυκλώματος διπλής ενεργείας.
7.	Opticontrol: επιταχύνει τη λειτουργία εξαρτημάτων που έχουν δύο ή περισσότερες υδραυλικές λειτουργίες.
10.	Tie down bracket: διευκολύνει το δέσιμο του φορτωτή σε ρυμουλκούμενο, φορτηγό κ.λπ.
11.	Boom self levelling: διατηρεί τη θέση του εξαρτήματος ίδια σε σχέση με το έδαφος, ανεξάρτητα από τη θέση της μπούμας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ)
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών

TK 54628 Τ. 2310 755 800
TK 10447 Τ. 210 3411 450
TK 41336 Τ. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr