



ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Αρ. Πρωτ:
Θεσσαλονίκη,

Υδραυλικός Ανατροπέας Παλετοκιβωτίων



Hydraulic Tipper BINS CM 165 FLAP



Ιδανικός για εργασίες με περονοφόρα που μεταφέρουν και αδειάζουν φρούτα και λαχανικά όπως:

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΜΗΛΑ

ΕΛΙΕΣ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΠΑΤΑΤΕΣ

Κατάλληλο για περονοφόρα. Ιδανικός για άδειασμα και μεταφορά παλετοκιβωτίων (bins).
Εξοπλισμένος με βαλβίδα διαδοχής που ασφαλίζει και περιστρέφει τα παλετοκιβώτια με μια υδραυλική εντολή.
Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση εξαρτήματος και σωληνώσεων.

Hydraulic Tipper BINS CM 165 FLAP			
Dimensions (διαστάσεις)			
A	Length (μήκος)	mm	1450
B	Width (πλάτος)	mm	930
C	Height (ύψος)	mm	750
D	Fork base (βάση πηρουνού)	mm	420÷750
E	Height of containers (ύψος κιβωτίων)	mm	400÷1150
H	Barycentre without load (κέντρο βαρύτητας χωρίς φορτίο)	mm	280
G	Barycentre of the load (κέντρο βαρύτητας φορτίου)	mm	500
I	Thickness (πάχος)	mm	350
α	Tilting angle (γωνία περιστροφής)	°	165°
Q	Maximum load during transfer (μέγιστο φορτίο κατά την μεταφορά)	Kg	1500
-	Operating capacity during tilting (ικανότητα περιστροφής)	Kg	1200
-	Operating pressure (πίεση λειτουργίας)	bar	140
-	Weight (βάρος)	Kg	327
-	Required hydraulic lines (υδραυλικές γραμμές)	n.	2 (1 d.c. lever)
-	Fixed forks (σταθερά πηρούνια)		150x40 L=1080



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ)
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία
Υποκατάστημα Λάρισης: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών

TK 54628 T. 2310 755 800
TK 10447 T. 210 3411 450
TK 41336 T. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr