

Υδραυλικός Ανατροπέας Παλετοκιβωτίων με Μετακινούμενα Πιρούνια



Hydraulic Tipper BINS CM 165 FLAP PFR



Ιδανικός για εργασίες με περονοφόρα που μεταφέρουν και αδειάζουν φρούτα και λαχανικά όπως:

ΡΟΔΑΚΙΝΑ

ΜΗΛΑ

ΕΛΙΕΣ

ΣΤΑΦΥΛΙΑ

ΠΑΤΑΤΕΣ

Κατάλληλο για περονοφόρα. Ιδανικός για άδειασμα και μεταφορά παλετοκιβωτίων (bins) .
Εξοπλισμένος με βαλβίδα διαδοχής που ασφαλίζει και περιστρέφει τα παλετοκιβώτια με μια υδραυλική εντολή .
Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση εξαρτήματος και σωληνώσεων .

Hydraulic Tipper BINS CM 165 FLAP PFR		
Dimensions (διαστάσεις)		
A	Length (μήκος)	mm 1450
B	Width (πλάτος)	mm 930
C	Height (ύψος)	mm 750
D	Fork base (βάση πηρουνού)	mm 420÷750
E	Height of containers (ύψος κιβωτίων)	mm 400÷1100
H	Barycentre without load (κέντρο βαρύτητας χωρίς φορτίο)	mm 280
G	Barycentre of the load (κέντρο βαρύτητας φορτίου)	mm 500
I	Thickness (πάχος)	mm 350
α	Tilting angle (γωνία περιστροφής)	° 165°
Q	Maximum load during transfer (μέγιστο φορτίο κατά την μεταφορά)	Kg 1500
-	Operating capacity during tilting (ικανότητα περιστροφής)	Kg 1200
-	Operating pressure (πίεση λειτουργίας)	bar 140
-	Weight (βάρος)	Kg 327
-	Required hydraulic lines (υδραυλικές γραμμές)	n. 2 (1 d.c. lever)
-	Fixed forks (σταθερά ηηρούνια)	130x40 L=1080



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ) TK 54628 T. 2310 755 800
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία TK 10447 T. 210 3411 450
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών TK 41336 T. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr