



Καινούργιο & Αμεταχειρίστο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| | |
|---|--|
| Κατασκευαστής - Μοντέλο | CHL (Κίνας) CPD25 "EURO 5" |
| Ανυψωτική Ικανότητα | 2.500 kg |
| Τύπος Ιστού | TRIPLEX FULL FREE (TFV) [Ειδικός 3πλός Ιστός Ελεύθερης Ανύψωσης] Ιδανικός για φορτοεκφόρτωση (2ης άνω παλέτας) σε CONTAINER και γενικά σε μέρη με χαμηλό ύψος |
| Μέγιστη Ανύψωση Περονών | 4.800mm |
| Συνεπτυγμένο Ύψος Ιστού | 2.195mm |
| Ελεύθερη Ανύψωση | 1.500mm |
| Διαστάσεις Μηχανήματος | Μήκος 2.535mm / Πλάτος 1.160mm / Ύψος 2.195mm |
| Ακτίνα Περιστροφής με Ευρωπαϊλέτα στο 1.200mm | 4.135mm |
| Κινητήρας | XINCHAI 3E22YG51 / 2.200cc – 45kw/61hp στις 2400rpm, Bosh Common-Rail, Turbo (EURO-5) Νέας Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας |
| Καύσιμο / Μετάδοση Κίνησης | DIESEL / Αυτόματη / Torque Converter μέσω ενός Χειριστηρίου (εμπρός - όπισθεν) |
| Εμπρόσθιοι Τροχοί / Ελαστικά | 2 x Super Elastic Ημισυμπαγή Ελαστικά 7.00 - 12 |
| Οπίσθιοι Τροχοί / Ελαστικά | 2 x Super Elastic Ημισυμπαγή Ελαστικά 6.00 - 9 |

Πρόσθετα / Επιπλέον

| | |
|----------|--|
| 1. | Εργοστασιακά ενσωματωμένη Integral υδραυλική πλάγια μετατόπιση φορτίου με 3ο & 4ο εργοστασιακό χειριστήριο με 3η & 4η εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος. |
| 2. | Φώτα εργασίας μπροστά και πίσω, τύπου LED . |
| Πιρούνια | 1.150mm |



KOMATSU

AVANT

Stellana

ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ) TK 54628 T. 2310 755 800
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία TK 10447 T. 210 3411 450
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών TK 41336 T. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr