



ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

κωδικός προϊόντος : [2261]
αριθμός πρωτοκόλλου :
Θεσσαλονίκη :

**Ελαφρώς Μεταχειρισμένο & Ανακατασκευασμένο Πετρελαιοκίνητο Καλαθοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα JLG
(Approved - Reconditioned Diesel Aerial Work Platform JLG)**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - Μοντέλο	JLG 600AJ 2WS
Έτος κατασκευής	2014
Ανυψωτική Ικανότητα	227 kg
Βάρος μηχανήματος	10.292 kg
Διαστάσεις Καλαθιού (μήκος x πλάτος)	0.91 m x 1.83 m
Μέγιστο Ύψος Εργασίας	20.46 m
Μέγιστη Ανύψωση Καλαθιού	18.47 m
Οριζόντιο άνοιγμα εργασίας	12.10 m
Ταχύτητα Κίνησης	6.8 km/h
Αναρριχητικότητα	30%
Διαστάσεις μηχανήματος	Μήκος 8.8 m / Πλάτος 2.49 m / Ύψος 2.54 m (συνεπτυγμένο)
Διαστάσεις εξέδρας	0.91 x 2.44 m
Ακτίνα περιστροφής (εσωτερική / εξωτερική)	3.33 m / 5.36 m
Μετάδοση Κίνησης	Πετρελαιοκίνητο
Κινητήρας	Deutz D2.9L4 Tier Final 36.4kW
Εμπρόσθιοι Τροχοί / Ελαστικά	2 x Ελαστικά 355 / 55 - 6.25 με γέμιση πολυουρεθάνης
Οπίσθιοι Τροχοί / Ελαστικά	2 x Ελαστικά 355 / 55 - 6.25 με γέμιση πολυουρεθάνης

Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Άξονας με δυνατότητα μεταβολής κλίσης.
2.	Περιστροφή πλατφόρμας 180 μοιρών.
3.	Πρίζα 220V AC στην πλατφόρμα.
4.	Συναγερμός / φωτεινή ένδειξη κλίσης 4 μοιρών.
5.	Εφεδρική παροχή ρεύματος 12V DC.
6.	Ωρόμετρο.
7.	Κόρνα.
8.	Σύστημα ελέγχου ADE.
9.	Πίνακας κατάστασης στην κονσόλα της πλατφόρμας.
10.	Πίνακας φωτεινών ενδείξεων κατάστασης μηχανής.
11.	Δέστρες ανύψωσης / προσάρτησης για μεταφορά.
12.	Ηχητική προειδοποίηση κίνησης σε όλες τις κατευθύνσεις.
13.	Σύστημα αίσθησης φορτίου.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ) TK 54628 Τ. 2310 755 800
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία TK 10447 Τ. 210 3411 450
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών TK 41336 Τ. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr