


Καινούργιο & Αμεταχείριστο Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Πεζού Χειριστή με Ιστό



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - Μοντέλο	LIFT-M by  MITSUBISHI MSB12ES Initial-Lift (Με δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης 2παλετών)
Ανυψωτική Ικανότητα	1.200 kg
Μέγιστη Ανύψωση Περονών / Ύψος μηχανήματος με τα πιρούνια στην κατώτατη θέση	Διπλός ιστός 2.500mm / h1=1.890mm
Διαστάσεις Μηχανήματος	Μήκος 1.789mm - Πλάτος 800mm - Ύψος 1.890mm
Ακτίνα Περιστροφής με Ευρωπαϊκέτα στο 1.200mm	2.286mm
Μπαταρία	24V 105Ah
Μετάδοση Κίνησης	Ηλεκτρικά Μοτέρ AC μέσω Μπαταρίας Υγρών Στοιχείων
Φορτιστής	24V 50A (Ενσωματωμένος)
Τροχός Κινητήριος	1 x 195 x 70 Vulkollan
Τροχός Βοηθητικός	2 x 150 x 60 Polyurethane
Τροχός Φορτίου	4 x 82 x 70 Vulkollan

Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Ψηφιακό Ωρόμετρο & Ψηφιακή Ένδειξη Πληρότητας Συσσωρευτή.
2.	Κεντρικός Βραχίονας κατευθυντικότητας, ο οποίος περιλαμβάνει Ηλεκτρονικά Χειριστήρια Ακριβείας Fingertip και Anti-Crush Μπουτόν Ασφαλείας σε περίπτωση που ο Χειριστής κινούμενος προς τα πίσω συναντήσει κάποιο εμπόδιο και έρθει σε επαφή με τον Βραχίονα, τότε ενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία Roll-Back αντίστροφης κίνησης των τροχών και το μηχ/μα ακινητοποιείται.
3.	EMERGENCY STOP Μπουτόν Απενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Κυκλώματος για λόγους ασφαλείας και STAND-BY MODE Function για προστασία του μηχ/τος από άσκοπη απώλεια ενέργειας της μπαταρίας.
Πιρούνια	Μήκος = 1.150mm / Απόσταση Μεταξύ τους = 570mm / Συνεπτυγμένο Ύψος από το Έδαφος = 86mm



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ) TK 54628 Τ. 2310 755 800
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία TK 10447 Τ. 210 3411 450
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών TK 41336 Τ. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr