



Ελαφρώς Μεταχειρισμένο Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο Ανυψωτικό Μη/μα Επιβιβασόμενου-Χειριστή με Ιστό
(Approved - Reconditioned Electric Ride - On Stacker)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - Μοντέλο	LINDE (Γερμανίας) L16 APi Initial Lift Με δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης 2 παλετών
Έτος κατασκευής	2006
Ανυψωτική Ικανότητα	1.600 kg
Τύπος Ιστού	DUPLEX FULL VIEW (FV)
Μέγιστη Ανύψωση Περονών	2.980mm
Συνεπτυγμένο Ύψος Ιστού	1.990mm
Ελεύθερη Ανύψωση	150mm
Μέγιστη Ικανότητα Ανέλκυσης Φορτίου στα 2.980mm	1.600 kg
Διαστάσεις Μηχανήματος	Μήκος με Κλειστό Βατήρα 2.030mm / Πλάτος 800mm / Ύψος 1.990mm Μήκος με Ανοιχτό Βατήρα 2.420mm
Ακτίνα Περιστροφής με Ευρωπαϊέτα στο 1.200mm	Με Κλειστό Βατήρα 2.467mm, Με Ανοιχτό Βατήρα 2.769mm
Μπαταρία	24V 375Ah Ελαφρώς Μεταχειρισμένη με αυτόματη πλήρωση υγρών & δοχείο με ταχυσυνδέσμους
Μετάδοση Κίνησης	Ηλεκτρικά Μοτέρ μέσω Μπαταρίας Υγρών Στοιχείων
Φορτιστής	24V 50A
Τροχός Κινητήριος	1 x 230x90 Vulkollan
Τροχός Βοηθητικός	2 x 140x50 Polyurethane
Τροχός Φορτίου	4 x 85x85 Polyurethane

Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Πτυσσόμενος Βατήρας Μεταφοράς Χειριστή & Πλαϊνές Προστατευτικές Μπάρες Ασφαλείας.
2.	Κεντρικός Βραχίονας κατευθυντικότητας, ο οποίος περιλαμβάνει Ηλεκτρονικά Χειριστήρια Ακριβείας Fingertip, σε περίπτωση που ο Χειριστής κινούμενος προς τα πίσω συναντήσει κάποιο εμπόδιο και έρθει σε επαφή με τον Βραχίονα, τότε ενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία Roll-Back αντίστροφης κίνησης των τροχών και το μηχ/μα ακινητοποιείται.
3.	EMERGENCY STOP Μπουτόν Απενεργοποίησης Ηλεκτρονικού Κυκλώματος για λόγους ασφαλείας και STAND-BY MODE Function για προστασία του μηχ/τος από άσκοπη απώλεια ενέργειας της μπαταρίας.
Πιρούνια	Μήκος = 1.150mm / Απόσταση Μεταξύ τους = 560mm / Συνεπτυγμένο Ύψος από το Έδαφος = 86mm



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ)
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών

TK 54628 Τ. 2310 755 800
TK 10447 Τ. 210 3411 450
TK 41336 Τ. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr