



**Ελαφρώς Μεταχειρισμένο - Ανακατασκευασμένο Πετρελαιοκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου  
(Approved - Reconditioned Diesel Counter Balance Forklift Truck)**



**Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

Κατασκευαστής - μοντέλο	LINDE (Γερμανίας) H25D-03
Έτος κατασκευής	2000
Ανυψωτική ικανότητα	2.500 kg
Τύπος ιστού	Triplex Full Free (TFV) [Ειδικός 3πλός Ιστός Ελεύθερης Ανύψωσης] Ιδανικός για φορτοεκφόρτωση (2ης άνω παλέτας) σε CONTAINER και γενικά σε μέρη με χαμηλό ή περιορισμένο ύψος
Μέγιστη ανύψωση περονών	4.700mm
Ελεύθερη ανύψωση	1.574mm
Συνεπτυγμένο ύψος ιστού	2.222mm
Διαστάσεις μηχανήματος	Μήκος 2.657mm / Πλάτος 1.164mm / Ύψος 2.250mm
Κύκλος περιστροφής με ευρωπαϊκά στο 1.200mm	4.210mm
Κινητήρας	PERKINS 903.27 / 2.700cc / 48ps (EPA-Tier II / EURO-Stage II) Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας, με μικτή κατανάλωση καυσίμου 2.5 L/h
Καύσιμο / μετάδοση κίνησης	Diesel / Υδροστατική / Μέσω Μειωτήρων και Χειριστηρίου (εμπρός - όπισθεν) με λεβιέ
Εμπρόσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Καινούργια Ημισυμπαγή Ελαστικά 7.00 - 12
Οπίσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Καινούργια Ημισυμπαγή Ελαστικά 23 x 9 - 10

**Πρόσθετα / Επιπλέον**

1.	Εργοστασιακή υδραυλική πλάγια μετατόπιση φορτίου με 3 <sup>ο</sup> & 4 <sup>ο</sup> Εργοστασιακό χειριστήριο με 3 <sup>η</sup> & 4 <sup>η</sup> Εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος.
2.	Εργοστασιακό εμπρόσθιο & οπίσθιο παρμπρίζ με κρύσταλλο ασφαλείας τύπου Securit με υαλοκαθαριστήρα.
3.	Εξωτερικό φίλτρο αέρος με στάθμη ελαίου.

Πιρόυνια: 1.070mm ή και μακρύτερα κατόπιν διαθεσιμότητας



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ) TK 54628 T. 2310 755 800  
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία TK 10447 T. 210 3411 450  
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών TK 41336 T. 2410 661 661

info@godosidi.gr  
www.godosidis.gr