



Ελαφρώς Μεταχειρισμένο - Ανακατασκευασμένο Ηλεκτροκίνητο Καλαθοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Manitou
(Approved - Reconditioned Electric Aerial Work Platform Manitou)

✓ *Δεν απαιτείται άδεια χειριστή*



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - μοντέλο	MANITOU (Γαλλίας) 105 VJR
Έτος κατασκευής	2004
Ώρες λειτουργίας	1460 πραγματικές και επιβεβαιωμένες
Ανυψωτική ικανότητα	2 άτομα (200 kg)
Βάρος μηχανήματος	3280 kg
Διαστάσεις καλαθιού (μήκος x πλάτος)	0.99 m x 1.05 m
Μέγιστη ανύψωση καλαθιού	8.30 m
Μέγιστο ύψος εργασίας	10.30 m
Οριζόντιο άνοιγμα εργασίας	3.30 m
Ταχύτητα κίνησης	3.6 km/h
Διαστάσεις	Μήκος 2.81 m / Πλάτος 0.99 m / Ύψος 1.99 m
Περιστροφική δυνατότητα	350°
Κύκλος περιστροφής	2.02 m
Αναρριχητικότητα	22 %
Μετάδοση κίνησης	Ηλεκτροκίνητο
Κινητήρας κίνησης και ανύψωσης	1 x 4.5 kW
Μπαταρία	24V / 270Ah Καινούργια με 3 έτη εγγύηση
Φορτιστής	24V / 30A
Εμπρόσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Λευκά Non-Marking Συμπαγή Ελαστικά 18.7 / 8 mm
Οπίσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Λευκά Non-Marking Συμπαγή Ελαστικά 18.7 / 8 mm

Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Ηχητική ειδοποίηση και φωτεινή λυχνία ένδειξης (ισοστάθμιση, υπερφόρτωση, χαμήλωμα).
2.	Λυχνία ένδειξης φόρτισης μπαταρίας.
3.	Δακτύλιοι στην πλατφόρμα για ζώνες ασφαλείας.
4.	Διακόπτης έκτακτης ανάγκης τόσο στην πλατφόρμα εργασίας όσο και στη βάση του μηχανήματος.
5.	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης.
6.	Γάντζοι ρυμούλκησης.
7.	Φάρος, σειρήνα, τρίγωνο και κόρνα ασφαλείας.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ)
 Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία
 Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών

TK 54628 Τ. 2310 755 800
 TK 10447 Τ. 210 3411 450
 TK 41336 Τ. 2410 661 661

info@godosidi.gr
 www.godosidis.gr