



Ελαφρώς Μεταχειρισμένο - Ανακατασκευασμένο Πετρελαιοκίνητο Καλαθοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Manitou
(Approved - Reconditioned Diesel Aerial Work Platform Manitou)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - Μοντέλο	MANITOU (Γαλλίας) 180 ATJ
Έτος κατασκευής	2019
Ώρες λειτουργίας	1400hrs
Ανυψωτική Ικανότητα	2 άτομα (230 kg)
Βάρος μηχανήματος	8090 kg
Διαστάσεις Καλαθιού (μήκος x πλάτος)	1.80 m x 0.80 m
Μέγιστη Ανύψωση Καλαθιού	15.65 m
Μέγιστο Ύψος Εργασίας	17.65 m
Οριζόντιο άνοιγμα εργασίας	10.60 m
Ταχύτητα Κίνησης	6 km/h
Διαστάσεις	Μήκος 7.77 m / Πλάτος 2.30 m / Ύψος 2.37 m
Περιστροφή πύργου	350°
Περιστροφή καλαθιού	180°
Περιστροφή βραχίονα	140°
Ακτίνα Περιστροφής	3.66 m
Αναρριχητικότητα με μέγιστη κλίση 5°	40 %
Κινητήρας	Perkins 404 C 22 / 45 Hp
Καύσιμο	Πετρελαιοκίνητο
Εμπρόσθιοι Τροχοί / Ελαστικά	2 x Ελαστικά 12.5 - 18 αγροτικού προφίλ με γέμιση πολυουρεθάνης
Οπίσθιοι Τροχοί / Ελαστικά	2 x Ελαστικά 12.5 - 18 αγροτικού προφίλ με γέμιση πολυουρεθάνης

Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Αναμονή 220V.
2.	Τετραδιεύθυνση.
3.	Τετρακίνητο.
4.	Εφεδρική ηλεκτρική αντλία.
5.	Κλείδωμα διαφορικού πίσω άξονα.
6.	Γαλβανιζέ καλάθι 1.80 m.
7.	Αρθρωτός εμπρός άξονας.
8.	Ηχητική ειδοποίηση και φωτεινή λυχνία ένδειξης (ισοστάθμιση, υπερφόρτωση, χαμήλωμα).
9.	Διακόπτης έκτακτης ανάγκης τόσο στην πλατφόρμα εργασίας όσο και στη βάση του μηχανήματος.
10.	Χειροκίνητη αντλία έκτακτης ανάγκης.
11.	Δευτερεύον σύστημα προστασίας (SPS).
12.	Περιστροφή πύργου 350°.



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ)
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών

TK 54628 T. 2310 755 800
TK 10447 T. 210 3411 450
TK 41336 T. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr