

Ο Γαλλικός οίκος **MANITOU** είναι ο κατασκευαστής των 4κίνητων περνοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων ανωμάλου εδάφους (**Rough Terrain**), των τηλεσκοπικών & γερανοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (**Telehandlers**) από το 1958 και αποτελεί πρωτοπόρο Εταιρεία με πάνω από 600 Αντιπροσώπους σε περισσότερες από 120 χώρες και ένα μοναδικό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών σε service & ανταλλακτικά (**After-Sales Support**). Η εταιρία **A & Δ ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.** η οποία αποτελεί τον Επίσημο Εισαγωγέα, Διανομέα και Επισκευαστή των Ανυψωτικών Πετρελαιοκίνητων & Ηλεκτρικών Περνοφόρων του Οίκου **MANITOU** για την Ελληνική Αγορά, σας προσφέρει:

### Καινούργιο & Αμεταχείριστο Πετρελαιοκίνητο Περνοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου



#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - μοντέλο	MANITOU (Γαλλίας) MI 25D "EURO 5"
Ανυψωτική ικανότητα	2.500 kg
Τύπος ιστού	Triplex Full Free (TFV) [Ειδικός 3πλός Ιστός Ελεύθερης Ανύψωσης] Ιδανικός για φορτοεκφόρτωση (2ης άνω παλέτας) σε CONTAINER και γενικά σε μέρη με χαμηλό ή περιορισμένο ύψος
Μέγιστη ανύψωση περονών	4.700mm
Συνεπτυγμένο ύψος ιστού	2.200mm
Ελεύθερη ανύψωση	1.520mm
Διαστάσεις μηχανήματος	Μήκος 2.535mm / Πλάτος 1.155mm / Ύψος 2.200mm
Κύκλος περιστροφής με ευρωπαλέτα στο 1.200mm	4.130mm
Κινητήρας	KUBOTA (Ιαπωνίας) V2607-CR-E5B / 2.615cc / 38kw/51hp στις 2400rpm, Ατμοσφαιρικός, 4 Κύλινδρος (EURO-5) Νέας Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Καύσιμο / μετάδοση κίνησης	Diesel / Αυτόματη / Torque Converter μέσω ενός Χειριστηρίου (εμπρός - όπισθεν)
Εμπρόσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Super Elastic Ημισυμπαγή Ελαστικά 7.00 - 12
Οπίσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Super Elastic Ημισυμπαγή Ελαστικά 6.00 - 9

#### Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Εργοστασιακή "Integral" υδραυλική πλάγια μετατόπιση φορτίου με 3 <sup>ο</sup> & 4 <sup>ο</sup> εργοστασιακό χειριστήριο με 3 <sup>η</sup> & 4 <sup>η</sup> εργοστασιακή γραμμική παροχής υδραυλικού κυκλώματος.
2.	Εργοστασιακή μεταλλική "Executive" καμπίνα χειριστή αποτελούμενη από μεταλλικό εμπρόσθιο & οπίσθιο πλαίσιο με κρύσταλλα ασφαλείας τύπου Securit κι εμπρόσθιο υαλοκαθαριστήρα με ψεκασμό νερού, μεταλλικό πλαίσιο οροφής με εμπρόσθιο κρύσταλλο ασφαλείας τύπου Securit με UV Αντιηλιακή Προστασία & μεταλλικές ανοιγοκλειόμενες πόρτες με ανοιγοκλειόμενα παράθυρα από κρύσταλλα ασφαλείας τύπου Securit.
3.	"High Power" Αντλία υδραυλικού.
4.	Εργοστασιακή εξωτερική κατακόρυφη εξάτμιση.
5.	Φώτα εργασίας μπροστά και πίσω, τύπου LED.
6.	Πανοραμική γυάλινη οροφή για απεριόριστη & απρόσκοπτη ορατότητα.
7.	LCD Έγχρωμη κεντρική οθόνη λειτουργιών & πληροφοριών του μηχανήματος.
Πιρόυνια: 1.150mm	



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ) TK 54628 T. 2310 755 800  
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία TK 10447 T. 210 3411 450  
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών TK 41336 T. 2410 661 661

info@godosidi.gr  
www.godosidis.gr