



## ST - 3000

Ημισυμπαγή Ελαστικά 3<sup>ων</sup> Στρώσεων  
της STANDARD TYRES BRAZIL



- Η Βραζιλία είναι από τις Κυριότερες Χώρες Πρωτογενούς Παραγωγής Cauchic στον κόσμο παράγοντας και εξαγωγώντας σε ετήσια βάση ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά των αναγκών του πλανήτη.
- Η σειρά ST-3000 της STANDARD TYRES είναι Ελαστικό 3<sup>ων</sup> στρώσεων για πλήρη απορρόφηση κραδασμών και μεγαλύτερη σταθερότητα στην ανύψωση φορτίου σε μεγάλο ύψος.
- Σχεδιάστηκε για να ταιριάζει με τα υψηλά πρότυπα της νέας γενιάς περονοφόρων ανυψωτικών μηχ/των.
- Πέλμα τελευταίας τεχνολογίας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Ο Σχεδιασμός του πέλματος και η σύνθεσή του, προσφέρουν μέγιστη αντοχή στις εκδορές ακόμη και στις σκληρότερες συνθήκες λειτουργίας.
- Το τετράγωνο προφίλ και σχέδιό του, προσφέρει βέλτιστη προσαρμοστικότητα και υψηλό επίπεδο άνεσης στον οδηγό.
- Η υψηλής απόδοσης λύση ημισυμπαγών ελαστικών της STANDARD TYRES βελτιστοποιεί την αναλογία κόστους ανά ώρα και μειώνει τον χρόνο που το μηχ/μα είναι εκτός λειτουργίας λόγω ανάγκης αντικατάστασης των ελαστικών.
- Η Σειρά: ST-3000 της STANDARD TYRES είναι τα Ελαστικά 1<sup>ης</sup> Τοποθέτησης των Εταιρειών: TOYOTA - STILL - HYSTER - YALE & LIEBHERR Αμερικής.

**STANDARD**  
TYRES

- Θέτει τα Πρότυπα στη Βιομηχανία Ελαστικών

[www.godosidi.gr](http://www.godosidi.gr)



# ST - 3000

## ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΟ & ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

NON MARKING  
"Λευκά" Ημισυμπαγή  
Ελαστικά

Size	Rim	Tyre load capacity at 25 km/h		Other vehicles (kg)			Nominal sizing	
		Load wheel (kg)	Steer Wheel (kg)	6 km/h	10 km/h	25 km/h	Width (mm)	Outer diameter (mm)
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00-8	1040	800	1040	940	800	110	381
15x4 1/2-8 (125/75-8)	3.00-8	1040	800	1040	940	800	110	381
5.00-8	3.00-8	1415	1090	1415	1285	1090	118	458
5.00-8	3.25-8	1415	1090	1415	1285	1090	118	458
16x6-8 (150/75-8)	4.33R-8	1485	1150	1485	1355	1150	156	406
18x7-8 (180/70-8)	4.33R-8	2145	1650	2145	1945	1650	158	457
140/55-9	4.00E-9	1170	900	1170	1060	900	131	377
21x8-9 (200/75-9)	6.00E-9	2755	2120	2755	2505	2120	202	533
6.00-9	4.00E-9	1885	1450	1885	1710	1450	150	530
6.50-10	5.00F-10	2340	1800	2340	2125	1800	188	576
200/50-10	6.50F-10	2470	1900	2470	2240	1900	194	457
23x9-10 (225/75-10)	5.50F-10	3445	2650	3445	3125	2650	216	583
7.00-12	5.00S-12	2920	2240	2920	2645	2240	180	670
23x10-12 (250/60-12)	8.00G-12	3770	2900	3770	3420	2900	234	574
27x10-12 (250/75-12)	8.00G-12	3900	3000	3900	3540	3000	242	676
28x9-15 (225/75-15)	7.00-15	3900	3000	3900	3540	3000	220	700
7.00-15	5.50-15	3545	2725	3545	3215	2725	198	731
7.00-15	6.00-15	3545	2725	3545	3215	2725	198	731
8.25-15	5.50-15	4600	3540	4600	4175	3540	204	818
8.25-15	6.50-15	4750	3650	4750	4300	3650	208	818
250-15 (250/70-15)	7.00-15	4750	3650	4750	4300	3650	255	726
250-15 (250/70-15)	7.50-15	4750	3650	4750	4300	3650	255	726
300-15 (315/70-15)	8.00-15	5850	4500	5850	5310	4500	260	820
28x12.5-15 (355/45-15)	9.75-15	5525	4250	5525	5015	4250	292	683
350-15 (355/65-15)	9.75-15	7800	6000	7800	6430	6000	300	825
10.00-20	7.00-20	6000	5000	6000	5450	5000	254	1054
10.00-20	7.50-20	6000	5000	6000	5450	5000	254	1054
10.00-20	8.00-20	6000	5000	6000	5450	5000	254	1054
11.00-20	8.00-20	6510	5425	6510	5915	5425	280	1096
11.00-20	8.50-20	6510	5425	6510	5915	5425	280	1096
12.00-20	8.00-20	7500	6250	7500	6810	6250	280	1096
12.00-20	8.50-20	7500	6250	7500	6810	6250	280	1096
12.00-24	8.50-24	8040	6700	8040	7305	6700	326	1196
12.00-24	10.00-24	8040	6700	8040	7305	6700	326	1196

Άνεση  
Χωρητικότητα Φορτίου  
Αντοχή Κύλισης  
Σταθερότητα  
Αντοχή στις Εκδορές  
Απόδοση Επένδυσης  
Αντοχή στα Τρωπήματα



Ικανοποιητικά  
Περισσότερο από Ικανοποιητικά  
Καλά  
Πολύ καλά  
Εξαιρετικά



Διατίθενται επίσης σε Talon (αυτοασφαλιζόμενα, εξαλείφοντας την τοποθέτηση ασφαλιστικού δακτυλίου και φλάντζας), όπως και σε NMW (Non Marking "Λευκά").

**A. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.**  
Αποκλειστικοί Εισαγωγείς & Διανομείς Ελαστικών STANDARD TYRES  
για Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και F.Y.R.O.M.

www.godosidigr

e-mail: info@godosidigr

Έδρα: Θεσσαλονίκη

Υποκατάστημα: Αθήνα

Υποκατάστημα: Λάρισα

4° Χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Αθηνών Περιοχή Α' ΚΤΕΟ  
Τ.Κ.: 546 28, Τηλ: 2310-755800, Fax: 2310-753939  
Λεωφ. Κηφισού 12 & Λεωφ. Αθηνών γωνία  
Τ.Κ.: 104 47, Τηλ: 210-3411450, Fax: 210-3412093  
3° Χλμ Π.Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών, Τ.Κ.: 413 36  
Τηλ: 2410-661661, Fax: 2410-661622

Αντιπροσωπεία: Ηράκλειο

Αντιπροσωπεία: Άργος

Αντιπροσωπεία: Σέρρες

2° Χλμ Ηρακλείου - ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η. Τ.Κ.: 715 00  
Τηλ: 2810-542828, Fax: 2810-542856  
Ε.Ο. Άργους Μυδέας, Περιοχή Λαλούκα  
Τ.Κ.: 211 55, Τηλ: 27520-43042, Fax: 27520-43419  
6° Χλμ Ε.Ο. Σερρών - Θεσσαλονίκης  
Τ.Κ.: 621 00, Τηλ: 23210-75835, Fax: 23210-75835