



**Ελαφρώς Μεταχειρισμένο - Ανακατασκευασμένο Ηλεκτροκίνητο Παλετοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα
Πεζού και Επιβιβαζόμενου Χειριστή με Ιστό
(Approved - Reconditioned Electric Ride - On Stacker)**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - μοντέλο	STILL (Γερμανίας) EXV-SF 14i INITIAL-LIFT Series "Με δυνατότητα ταυτόχρονης διαχείρισης 2παλετών"
Έτος κατασκευής	2019
Ώρες λειτουργίας	2365 πραγματικές και επιβεβαιωμένες
Ανυψωτική ικανότητα	1.400 kg
Τύπος ιστού	Triplex Full View (TFV) [Ειδικός 3πλός Ιστός Ελεύθερης Ανύψωσης] Ιδανικός για φορτοεκφόρτωση (2ης άνω παλέτας) σε CONTAINER και γενικά σε μέρη με χαμηλό ή περιορισμένο ύψος
Μέγιστη ανύψωση περονών	4.716mm
Συνεπτυγμένο ύψος ιστού	2.065mm
Ελεύθερη ανύψωση	1.419mm
Μέγιστη ικανότητα ανέλκυσης φορτίου στα 4.716mm	820kg
Διαστάσεις μηχανήματος	Μήκος: 1.993mm (με κλειστό βατήρα) / 2.401mm (με ανοικτό βατήρα) Πλάτος: 800mm / Ύψος: 2.065mm
Κύκλος περιστροφής με ευρωπαϊκά στο 1.200mm	2.390mm (με κλειστό βατήρα) / 2.777mm (με ανοικτό βατήρα)
Μετάδοση κίνησης	Ηλεκτρικά μοτέρ μέσω μπαταρίας υγρών στοιχείων
Μπαταρία	24V / 370Ah Καινούργια με αυτόματη πλήρωση υγρών & δοχείο με ταχυσυνδέσμους
Φορτιστής	24V / 50A
Τροχός κινητήριος	1 x 230x90 Polyurethane
Τροχός βοηθητικός	2 x 150x50 Polyurethane
Τροχός φορτίου	2 x 85x90 Polyurethane

Πρόσθετα / Επιπλέον

1. Πτυσσόμενος βατήρας μεταφοράς Χειριστή & Πλαϊνές προστατευτικές μπάρες ασφαλείας.
2. Κεντρικός βραχίονας κατευθυντικότητας, ο οποίος περιλαμβάνει ηλεκτρονικά χειριστήρια ακριβείας fingertip, σε περίπτωση που ο χειριστής κινούμενος προς τα πίσω συναντήσει κάποιο εμπόδιο και έρθει σε επαφή με τον βραχίονα, τότε ενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία Roll-Back αντίστροφης κίνησης των τροχών και το μηχάνημα ακινητοποιείται.
3. EMERGENCY STOP μπουτόν απενεργοποίησης ηλεκτρονικού κυκλώματος για λόγους ασφαλείας και STAND-BY MODE Function για προστασία του μηχ/τος από άσκοπη απώλεια ενέργειας της μπαταρίας
4. EPS Ηλεκτρικό τιμόνι.
5. Εμπρός & οπίσθιο φως ασφαλείας Blue Light.
6. Έγχρωμη LCD οθόνη πολλαπλών ενδείξεων.

Πιρόνια: 1.150mm / απόσταση μεταξύ τους = 560mm / συνεπτυγμένο ύψος από το έδαφος = 86mm



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ) TK 54628 Τ. 2310 755 800
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία TK 10447 Τ. 210 3411 450
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών TK 41336 Τ. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr