



κωδικός προϊόντος : [2328]

αριθμός πρωτοκόλλου :

Θεσσαλονίκη :

Καινούργιο & Αμεταχείριστο 4τροχο Ηλεκτροκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου
(Brand-New & Unused 4wheel Electric Counter Balance Forklift Truck)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - μοντέλο	UN (Κίνας) FB25-FE1NLZC "FE series"
Ανυψωτική ικανότητα	2.500 kg
Τύπος ιστού	Triplex Full Free (TFV) [Ειδικός 3πλός Ιστός Ελεύθερης Ανύψωσης] Ιδανικός για φορτοεκφόρτωση (2ης άνω παλέτας) σε CONTAINER και γενικά σε μέρη με χαμηλό ή περιορισμένο ύψος
Μέγιστη ανύψωση περονών	4.800mm
Συνεπτυγμένο ύψος ιστού	2.245mm
Ελεύθερη ανύψωση	1.587mm
Διαστάσεις μηχανήματος	Μήκος: 2.345mm / Πλάτος: 1.180mm / Ύψος: 2.245mm
Κύκλος περιστροφής με ευρωπαϊέτα στο 1.200mm	3.920mm
Μετάδοση κίνησης	Ηλεκτροκίνητο
Κινητήρας κίνησης / ανύψωσης	1 x 11 kW / 1 x 21 kW
Μπαταρία	80V / 230Ah Λιθίου Lithium
Φορτιστής	80V / 100A
Εμπρόσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Λευκά Non-Marking Ημισυμπαγή Ελαστικά 7.00 -12
Οπίσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Λευκά Non-Marking Ημισυμπαγή Ελαστικά 18 x 7 - 8

Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Εργοστασιακή "Integral" υδραυλική πλάγια μετατόπιση φορτίου με 3° & 4° εργοστασιακό χειριστήριο με 3 ^η & 4 ^η εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος.
2.	Ελεγκτής ZAPI που χρησιμοποιεί λειτουργία ολοκληρωμένου ελέγχου MOSFET υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζοντας ακριβή και ομαλό έλεγχο.
3.	Ελεγκτής AC που επιτρέπει λειτουργίες ελεγχόμενες από υπολογιστή για την κίνηση, τη διεύθυνση, την ανύψωση και την κλίση του περονοφόρου.
4.	Βομβητής για όπισθεν κίνηση.
5.	Λειτουργία αναλογικής ανύψωσης που επιτρέπει την ακριβή ανύψωση του φορτίου.
6.	Πολυτελές κάθισμα τύπου Grammer με ζώνη ασφαλείας.
7.	Λειτουργία επιβράδυνσης της ταχύτητας στις στροφές που μειώνει τον κίνδυνο ανατροπής του οχήματος.
8.	Φώτα εργασίας μπροστά και πίσω, τύπου LED.
9.	Σύστημα Ανίχνευσης Παρουσίας Χειριστή (OPS).
10.	Multi-Function Display (Προηγμένη έγχρωμη LCD οθόνη).
11.	Blue Floor Spot Light Front (Μπλε φως δαπέδου κατά την οπισθοπορεία).
12.	Πίσω χειρολαβή με κόρνα.

Πιρόννια: 1.220mm



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ) TK 54628 T. 2310 755 800
 Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία TK 10447 T. 210 3411 450
 Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών TK 41336 T. 2410 661 661

info@godosidi.gr
 www.godosidis.gr