



Καινούργιο & Αμεταχείριστο 3τροχο Ηλεκτροκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου
(Brand-New & Unused 3wheel Electric Counter Balance Forklift Truck)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - μοντέλο	UN (Κίνας) FBT16-FE2NLZC "FE series"
Ανυψωτική ικανότητα	1.600 kg
Τύπος ιστού	Triplex Full Free (TFV) [Ειδικός 3πλός Ιστός Ελεύθερης Ανύψωσης] Ιδανικός για φορτοεκφόρτωση (2ης άνω παλέτας) σε CONTAINER και γενικά σε μέρη με χαμηλό ή περιορισμένο ύψος
Μέγιστη ανύψωση περονών	4.500mm
Συνεπτυγμένο ύψος ιστού	2.080mm
Ελεύθερη ανύψωση	1.506mm
Διαστάσεις μηχανήματος	Μήκος 1.930mm / Πλάτος 1.090mm / Ύψος 2.085mm
Κύκλος περιστροφής με ευρωπαϊλέτα στο 1.200mm	3.386mm
Μετάδοση κίνησης	Ηλεκτροκίνητο
Κινητήρας κίνησης / ανύψωσης	2 x 4.8 kW / 1 x 9.5 kW
Μπαταρία	80V / 230Ah Λιθίου Lithium
Φορτιστής	80V / 100A
Εμπρόσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Λευκά Non-Marking Ημισυμπαγή Ελαστικά 18 x 7 - 8
Οπίσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Λευκά Non-Marking Ημισυμπαγή Ελαστικά 15 x 4.5 - 8

Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Εργοστασιακή "Integral" υδραυλική πλάγια μετατόπιση φορτίου με 3° & 4° εργοστασιακό χειριστήριο με 3 ^η & 4 ^η εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος.
2.	Ελεγκτής ZAPI που χρησιμοποιεί λειτουργία ολοκληρωμένου ελέγχου MOSFET υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζοντας ακριβή και ομαλό έλεγχο.
3.	Ελεγκτής AC που επιτρέπει λειτουργίες ελεγχόμενες από υπολογιστή για την κίνηση, τη διεύθυνση, την ανύψωση και την κλίση του περονοφόρου.
4.	Βομβητής για όπισθεν κίνηση
5.	Λειτουργία αναλογικής ανύψωσης που επιτρέπει την ακριβή ανύψωση του φορτίου.
6.	Πολυτελές κάθισμα τύπου Grammer με ζώνη ασφαλείας.
7.	Λειτουργία επιβράδυνσης της ταχύτητας στις στροφές που μειώνει τον κίνδυνο ανατροπής του οχήματος.
8.	Φώτα εργασίας μπροστά και πίσω, τύπου LED.
9.	Σύστημα Ανίχνευσης Παρούσας Χειριστή (OPS).
10.	Multi-Function Display (Προηγμένη έγχρωμη LCD οθόνη).
11.	Blue Floor Spot Light Front (Μπλε φως δαπέδου κατά την οπισθοπορεία).
12.	Πίσω χειρολαβή με κόρνα.

Πιρόνια: 1.220mm



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ)
Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία
Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών

TK 54628 Τ. 2310 755 800
TK 10447 Τ. 210 3411 450
TK 41336 Τ. 2410 661 661

info@godosidi.gr
www.godosidis.gr