



κωδικός προϊόντος : [2325]

αριθμός πρωτοκόλλου :

Θεσσαλονίκη :

**Καινούργιο & Αμεταχείριστο 3τροχο Ηλεκτροκίνητο Περονοφόρο Ανυψωτικό Μηχ/μα Αντιβάρου
(Brand-New & Unused 3wheel Electric Counter Balance Forklift Truck)**



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κατασκευαστής - μοντέλο	UN (Κίνας) FBT20-FE2NLZC "FE series"
Ανυψωτική ικανότητα	2.000 kg
Τύπος ιστού	Triplex Full Free (TFV) [Ειδικός 3πλός Ιστός Ελεύθερης Ανύψωσης]
Μέγιστη ανύψωση περονών	5.000mm
Συνεπτυγμένο ύψος ιστού	2.280mm
Ελεύθερη ανύψωση	1.706mm
Διαστάσεις μηχανήματος	Μήκος 2.025mm / Πλάτος 1.120mm / Ύψος 2.280mm
Κύκλος περιστροφής με ευρωπαϊέτα στο 1.200mm	3.476mm
Μετάδοση κίνησης	Ηλεκτροκίνητο
Κινητήρας κίνησης / ανύψωσης	2 x 4.8 kW / 1 x 9.5 kW
Μπαταρία	80V / 230Ah Λιθίου Lithium
Φορτιστής	80V / 100A
Εμπρόςτροχοι / ελαστικά	2 x Λευκά Non-Marking Ημισυμπαγή Ελαστικά 200 / 50 - 10
Οπίσθιοι τροχοί / ελαστικά	2 x Λευκά Non-Marking Ημισυμπαγή Ελαστικά 15 x 4.5 - 8

Πρόσθετα / Επιπλέον

1.	Εργοστασιακή "Integral" υδραυλική πλάγια μετατόπιση φορτίου με 3 ^ο & 4 ^ο εργοστασιακό χειριστήριο με 3 ^η & 4 ^η εργοστασιακή γραμμή παροχής υδραυλικού κυκλώματος.
2.	Ελεγκτής ZAPI που χρησιμοποιεί λειτουργία ολοκληρωμένου ελέγχου MOSFET υψηλής συχνότητας, εξασφαλίζοντας ακριβή και ομαλό έλεγχο.
3.	Ελεγκτής AC που επιτρέπει λειτουργίες ελεγχόμενες από υπολογιστή για την κίνηση, τη διεύθυνση, την ανύψωση και την κλίση του περονοφόρου.
4.	Βομβητής για όπισθεν κίνηση
5.	Λειτουργία αναλογικής ανύψωσης που επιτρέπει την ακριβή ανύψωση του φορτίου.
6.	Πολυτελές κάθισμα τύπου Grammer με ζώνη ασφαλείας.
7.	Λειτουργία επιβράδυνσης της ταχύτητας στις στροφές που μειώνει τον κίνδυνο ανατροπής του οχήματος.
8.	Φώτα εργασίας μπροστά και πίσω, τύπου LED.
9.	Σύστημα Ανίχνευσης Παρουσίας Χειριστή (OPS).
10.	Multi-Function Display (Προηγμένη έγχρωμη LCD οθόνη).
11.	Blue Floor Spot Light Front (Μπλε φως δαπέδου κατά την οπισθοπορεία).
12.	Πίσω χειρολαβή με κόρνα.

Πιρόνια: 1.220mm



ΠΩΛΗΣΕΙΣ • ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • SERVICE • ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ • ΕΛΑΣΤΙΚΑ • ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κεντρικό Θεσσαλονίκη: 4ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθηνών (περιοχή Α'ΚΤΕΟ)
 Υποκατάστημα Αθήνας: Λεωφόρος Κηφισού 12 & Λεωφόρος Αθηνών γωνία
 Υποκατάστημα Λάρισας: 3ο χλμ Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών

TK 54628 Τ. 2310 755 800
 TK 10447 Τ. 210 3411 450
 TK 41336 Τ. 2410 661 661

info@godosidi.gr
 www.godosidis.gr